

PRESTO 190 PRO




Lo specialista
per la
saldatura
pesante per
tutti i tipi di
elettrodi MMA,
compresi i
cellulosici



Spina 16A



SAVE ENERGY



Descrizione e caratteristiche del prodotto:

- Maggiori prestazioni 160 al 50% a 40 °C.
- Dotato di spina Schuko da 16 A.
- Adatto per saldatura con elettrodi cellulosici.
- (VRD) per maggiore sicurezza durante la saldatura in loco, ovvero in impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.
- Compatibile con motogeneratore.





PRESTO 190 PRO

PRESTO 190 PRO offre elevate prestazioni in saldatura, con la possibilità di regolare i parametri di Arc Force e Hot Start.

Con il **D**ispositivo di **R**iduzione della **T**ensione (VRD) viene garantita una sicurezza massima che rende questo apparecchio adatto ad ambienti di lavoro impegnativi, come impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.

La presente unità è stata progettata per utilizzi pesanti, con saldatura su tutti i tipi di elettrodi MMA, compresi i cellulósici.

Controllato tramite microprocessore, PRESTO 190 PRO offre un'eccellente stabilità dell'arco, anche con tensione di ingresso fluttuante.

Il modulo integrato di Correzione del Fattore di Potenza (PFC) consente la saldatura con 160 A al 50% del rapporto d'intermittenza a una temperatura ambiente di 40 °C con un consumo effettivo primario di solo 16A. Di conseguenza PRESTO 190 PRO può essere usato con una spina domestica.

PRESTO 190 PRO è molto versatile, e durante la saldatura TIG Lift, i tempi di salita e discesa possono essere impostati dal pannello di controllo.



Caratteristiche tecniche		PRESTO 190 PRO
PRIMARIO		
Tensione di ingresso monofase		230 V +/- 20% / 50-60 Hz
Corrente di ingresso effettiva		16 A
Tensione di circuito aperto		67 V
Tensione di circuito aperto ridotta		14 V
Intervallo corrente saldatura		5 - 160 A
Rapporto d'intermittenza a 40 °C	a 50%	160 A
	a 60%	150 A
	a 100%	130 A
Dimensioni connettore		13 mm
Indice di protezione		IP 23S
Peso		9 kg
Dimensioni		205 x 345 x 450 mm
Normative europee		EN 60974.1 - EN 60974.10 Classe A

Per ordinare

PRESTO 190 PRO:
W 000 272 661

Opzioni e accessori

Porta torcia
+ morsetto di terra
KIT ARC 25C50:
W 000 260 684

Torcia Tig con valvola
WTT 26V - 4m:
W 000 266 573

Comando a distanza 10 m:
W 000 242 069

Maschera a cristalli liquidi
Chameleon 3 F:
W 000 261 351

Dotazione standard:

- Cavo primario
- Manuale utente
- Istruzioni di sicurezza